

真空スイッチ

SZ-01BSV / SZ-01BSVW



特長

- 受圧部にSUS316Lベローズを採用することにより、高精度の真空対応を実現。
- 2.7kPaVac～100kPaVacの真空圧レンジに対応します。正圧の耐圧値は150kPa。
- マイクロスイッチにはSPDT標準容量型のほか、微弱負荷型（DC24V用）、密閉型（耐環境型）があります。また、DPDTマイクロスイッチもご用意しています。＊詳細は56ページ
- CCC、UL、CSA認定品。
（ただしSPDTの微弱負荷型・密閉型およびDPDTは、UL、CSA認定品はありません。
ランプ付はCCC認定品はありません）

マイクロ スイッチ タイプ	型 式	レ ン ジ MIN.: 真空度下降設定最小値 MAX.: 真空度上昇設定最大値 kPaVac (mmHgV) MIN. - MAX.	差 圧 真空度増加で動作 kPaVac (mmHgV) MIN. - MAX.	定格圧力 連続して使用 できる最高圧力 kPaVac (mmHgV)	耐 圧 (正圧) kPa (kgf/cm ²)
SPDT	SZ-01BSV	2.7-100 (20-760)	3.3-33 (25-250)	100 (760)	150 (1.5)
DPDT	SZ-01BSVW	2.7-100 (20-760)	3.3-33 (25-250)	100 (760)	150 (1.5)

- 差圧調整型の他に差圧固定型もあります。
- 差圧固定型の差圧は、差圧調整型のMIN.の値以下となります。
- SUS316Lベローズのみとなります。

SZ-01BSV

質量 約1.08kg

