

耐圧防爆型微圧スイッチ (ダイヤフラムアクチュエーター)

TEX□-Z1/4D



特長

- 3～25kPaの超低圧領域で使用可能な耐圧防爆型圧力スイッチです。
- 受圧部にニトリルゴムダイヤフラムを採用。
- 空圧、水圧、油圧、ガス圧、蒸気圧など、さまざまな圧力媒体に使用できます。
- マイクロスイッチにはSPDT標準容量型のほか、微弱負荷型 (DC24V用)、密閉型 (耐環境型) があります。
- ExdII CT6 (防爆等級) 認定品。

型 式	レ ン ジ		差 圧		定格圧力		耐 圧
	MIN. : 圧力下降設定最小値 MAX. : 圧力上昇設定最大値 kPa (kgf/cm ²)		レンジの数値に加える kPa (kgf/cm ²)		連続して使用 できる最高圧力 kPa (kgf/cm ²)		kPa (kgf/cm ²)
	MIN. - MAX.		MIN. - MAX.				
TEX1-Z1/4D	3-25	(0.03-0.25)	2.5-8	(0.025-0.08)	25	(0.25)	300 (3)

- 差圧固定型 (F) があります。
- MIN. の差圧はレンジのほぼ中間圧力での値を表示しています。
レンジの中間圧力より低圧では表示の値よりやや小さく、高圧側ではやや大きくなります。

TEX1-Z1/4D

質量 約2.8kg

