

ワイヤ矯正器

ワイヤウィザード®では、あらゆる種類のワイヤに対し、矯正とリキャストが可能な、4タイプのワイヤ矯正器をご用意しています。アルミボディによる構造は、業界でも最軽量タイプの矯正器です。すべてのモデルにおいて、テンションつまみによる微調整スケールが正面に付いており、これにより、カンタンにワイヤキャストの調整がおこなえるようになっています。また、多様な接続コネクタやインレットコネクタを用意しており、さまざまなアプリケーションでお使いいただけます。

絶縁マウントキット



小径ワイヤ用 矯正器

WSS-100 and WSS-100-A
適用ワイヤサイズ：0.9 - 1.4mm
(アルミワイヤ用型式：WSS-100-A)

- ▶ 外形寸法：95 mm W x 78 mm H x 41.3 mm D
- ▶ 重量：0.45 kg



WSS-100
鉄系ワイヤ向けのU溝構造



WSS-100-A
アルミワイヤ向けのV溝構造

ネジ山なしコネクタ

鉄系ワイヤ

フィーダー部または経路内でのカブラ接続



A-1QD-12 または
A-1QD-5/32
(大径ワイヤ用)

アルミワイヤ

フィーダー部または経路内でのカブラ接続



A-1QD-5/32 と
A-4L-H ライナー

鉄系またはアルミワイヤ

ワイヤ



端面



A-1C-S-12
セラミック製導入部付き
デルリン樹脂製コネクタ

*コネクタはワイヤの入側または出側どちらでも使用できます

ネジ山付きコネクタ

鉄系ワイヤ



A-1LN-S-12 または
A-1LN-S-5/32
(大径ワイヤ用)



A-3
クイックカブラ

アルミワイヤ



A-1LN-S-5/32 と
A-4L-H ライナー



A-3
クイックカブラ



A-1H-B
ワイヤ矯正器連結用アダプタ

**鉄系ワイヤ用
矯正器
WSS-100**
-または-
**アルミワイヤ用
矯正器
WSS-100-A**

中径ワイヤ用 矯正器

WSM-100
適用ワイヤサイズ：1.6 - 2.4 mm

- ▶ 外形寸法：145 mm W x 84.7 mm H x 47.63 mm D
- ▶ 重量：0.8 kg

WSM-100用コネクタ

インレット/アウトレットキットは**A-1LN-K**をご注文下さい(**A-1LN** 2個含む)



A-16M-ST
クイックカブラ接続へ



A-4
クイックカブラ



A-1LN
インレットガイド

LWS-1

リンカーン社フィーダーへの直接接続用アダプタ

大径ワイヤ用 矯正器

WSL-100
適用ワイヤサイズ：2.4 mm以上
SAW用ワイヤなど

- ▶ 外形寸法：220 mm W x 103.8 mm H x 57.2 mm D
- ▶ 重量：1.8 kg

WSL-100用コネクタ

インレット/アウトレットキットは**A-1LN-K-LW**をご注文下さい(**A-1LN-LW** 2個含む)



A-16M-ST-HD
クイックカブラ接続へ



WS-10S
リンカーン10Sフィーダー(インレットアダプタ **WS-LW**)、セラミック製導入部インレット付き



A-4HD
クイックカブラ



A-1LN-LW
インレットガイド

LWS-1

リンカーン社フィーダーへの直接接続用アダプタ