

防爆構造

ATEXマーキング	II 3G Ex ic op is IIC T6 Gc II 3D Ex ic op is IIIB T80 °C Dc IP 65
認証	EPS 19 ATEX 1 239 X
IECEXマーキング	Ex ic op is IIC T6 Gc Ex ic op is IIIB T80 °C Dc IP 65
認証	IECEX EPS 19.0108X
NECマーキング	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Class II, Div. 2, Groups F, G; Class III; T6
認証	UL E321557
その他の認証	CE, FCC/IC,
国内防爆認証	2024年7月取得予定

その他の承認および証明書については、www.bartec.comをご覧ください。

ユーザー環境

動作温度	-20°C ~ +50°C (-4°F ~ 122°F)
充電温度保	0°C ~ +45°C (32°F ~ 113°F)
保管温度 (バッテリーなし)	-40°C ~ +70°C (-40°F ~ 158°F)
相対湿度	5%~95% (結露なし)
保護クラス (IEC 60529)	IP65
ドロップ仕様	MIL-STD-810Gに準拠した室温での3.1m (122インチ) 落下、MIL-STD-810Gに準拠した全温度範囲でコンクリートに2.4m (94.5インチ) から落下
タンブル仕様	1m (39.4インチ) の高さから6,000回の転倒に耐え、IECの転倒仕様を満たしています。

テクニカルデータ

プロセッサ	クアルコム スナップドラゴン 660 オクタコア 2.2 GHz
メモリ (RAM)	4 GB
マス・ストレージ	32 GB フラッシュ pSLC
拡張メモリ	ユーザーがアクセス可能なMicroSD 最大32GBのSDHCと最大256GBのSDXC
オペレーティングシステム	アンドロイド13TM ハードウェアはAndroid 14TMまでサポートします。 設定: Zebraの「制限モード」はStageNow経由で設定でき、Google モバイルサービス (GMS) やその他のサービスを制御できます。
サイズ (幅×長さ×高さ)	88mm×240mm×189mm (3.5インチ×9.4インチ×7.4インチ)
重量 (バッテリー含む)	765g (1.69ポンド)
画面	LEDバックライト付き 4.3インチ IPSディスプレイ
解像度	800×400ピクセル、WVGA
フロントガラス	コーニングゴリラガラス
タッチ機能	静電容量式タッチ
操作性	選択したモードに応じて、スタイラス、指、または手袋を使用

AndroidはGoogle LLCの商標です。

バッテリー	リチウムイオンバッテリー 3.6V/7000mAh (25.2Wh) ; 急速充電 (適切なアクセサリを使用することで、0%から90%まで3.5時間以内に充電) ; 一時的なセッション持続を備えたホットスワップバッテリーバックアップ (非防爆エリアのみ)
通知	音声、マルチカラーLEDバー (キーボードとディスプレイの間)、触覚フィードバック
音声とオーディオ	スピーカー、マイク、PTT音声 (内蔵スピーカーおよびBluetoothワイヤレスヘッドセット対応)。
キーパッド	バックライト付き、現場交換可能なキーパッド: -53 キーの英数字 (標準) -53 キーターミナルエミュレーション (VT) -43 キー関数数値 -29 キー数値/計算
バーコードキャプチャ	-SE4770-SR: 1D/2D標準範囲全方向イメジャー ; バーコードのタイプ、サイズ、品質により、読み取り範囲は最大91.6cm (35.8インチ) - SE4850-ER: 拡張1D/2Dイメージングエンジン ; バーコードの種類、サイズ、品質により、読み取り範囲は最大21.4 m (842.5インチ) - 対応シンボル/バーコード: 表を参照
NFC	Tap to Pair、ISO 14443 Type AおよびB、FelicaおよびISO 15693カード、P2Pモード、Card Emulation via Host (HCE) 対応
ブルートゥース	Class 2、Bluetooth V5.0を備えたBR/EDRおよびBluetooth Low Energy (BLE) 対応
センサー	MEMSジャイロ搭載3軸加速度センサー
Mobility DNA	Mobility DNAソリューションは、モバイル・デバイスの展開と管理を簡素化するだけでなく、機能を追加することによって、モバイル・コンピュータからより多くの価値を引き出すのに役立ちます。 これらの Zebra 専用機能の詳細については、 zebra.com/mobiledna をご覧ください。
PTT (プッシュ トゥ トーク) アプリ	Zebra Technologiesを活用したBARTECは、エンタープライズクラスのプッシュ トゥ トーク アプリケーションPTT Proを危険区域に導入します。 PTT Proは、エンタープライズクラスのインスタントPTTおよびセキュアメッセージングサービスで全従業員が繋がります。ユーザーが危険区域でBARTECモバイルデバイスを携帯しているか、非危険区域で自分のAndroidまたはWindowsデバイスを携帯しているかに関係なく、ダイレクトメッセージング、画像、音声、動画をサポートします。 詳細については、 bartec.com を参照してください。
保証	MC93ex-NIモバイル コンピュータの場合は 1 年 バッテリーとアクセサリの場合は 6 か月
保守サービス	コンフォートとオールイン
納入内容	-MC93ex-NIモバイルコンピュータ -標準バッテリー -クイックスタートガイド
別途必要	(納品には含まれません) -充電用ベースステーションまたは充電アダプター

